

Produktdatenblatt

GYSPOT 26.02

Ausbeulspotter für Stahl.

GYS - 052208



Beschreibung:

GYSPOT 2600 – 230V/1-ph. Ausbeulspotter für Stahl.
Der GYSPOT 2600, mit einem maximalen Ausgangsstrom von 2600 A, eignet sich hervorragend für Ausbeul- und Glättarbeiten von Außenhautkarosserieelementen mit geringer Blechstärke (Motorhaube, Türen, Dach, usw.). Multifunktionell einsetzbar, ist er die Komplettlösung. Dank seines niedrigen Stromverbrauchs, kann er problemlos an ein herkömmliches 230V Stromnetz angeschlossen werden.

Multifunktionseller Ausbeulspotter:

3 verfügbare Modi :

Anschweißen von Ausbeulsternen und Unterlegscheiben für Ausbeularbeiten.

Anschweißen von Welldraht, ideal um u.a. gerundete Elemente zu bearbeiten (z. B. Radlauf).

Punktwärmen, für kleinere Dellen und abschließende Behandlung des Bleches.

Einfache Handhabung:

Intuitiv, Leistungs- und Modusauswahl per Potentiometer.

Automatische Kontaktauslösung, der Schweißvorgang wird durch einfachen Kontakt zwischen Werkzeug und dem zu bearbeitenden Werkstück ausgelöst.

Technische Daten:

Lieferumfang:

1 Schlaghammer (1,1 kg)

und 1 Aufnahme für Ausbeulsterne.

3 Ausbeulsterne.

1 Elektrode zum Punktwärmen.

Produktdatenblatt

1 Masseleitung.

Zubehörprodukte

GYS - 051331

GYS - 052277

GYS - 072831