

Produktdatenblatt

2-Säulenhebebühne Pure Lift 2.40 (230 V)

Elektrohydraulische 2-Säulenhebebühne (230 V), Tragfähigkeit kg

ATH - 622162



Beschreibung:

Hochwertige und robuste elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne.
Sehr niedriges Überfahrblech (Höhe = 20 mm) für ein bequemes Arbeiten.
Multifunktionelle Aufnahme durch teleskopierbare Tragarme.
Doppelteleskopierbare Tragteller (90-180 mm) mit Verdrehschutz.
Automatische und selbstzentrierende Tragarmarretierung.
Pulverbeschichtete Hebebühne in modernem Anthrazitgrau.
Mechanische Entriegelung der Sicherheitsrasten mit manuellem Absenkenventil (zentrale Einhand-Entriegelung).

Technische Daten:

Farbe: Anthrazitgrau
Antriebsspannung (elektrisch): 230 V / 50 HZ
Tragfähigkeit: 4.000 kg
Betonfestigkeit: C20/25
Durchfahrbreite: 2.600 mm
Fundamentdicke ohne Bodenbelag: 200 mm
Gesamtbreite: 3.455 mm
Hub-/Senkzeit: ca. 45s / 35s
Hubhöhe max.: 1.900 mm
Motorleistung: 2,2 kW

Zubehörprodukte