

Produktdatenblatt

Auffahrscherenhebebühne Cross Lift 50 mit Radfreiheber, Tragfähigkeit 5.000 kg

ATH - 631011.01 - 631011



Beschreibung:

Auffahrscherenhebebühne für den bodenebenen Einbau und die Montage auf dem Boden (mit optionalen Auffahrschienen), Tragfähigkeit 5.000 kg, mit Radfreiheber.



Hochwertige und robuste Auffahrscherenhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei.
Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil.

Geeignet für den bodenebenen Einbau und die Montage auf dem Boden mit optionalem Überflur-Kit.

Mit Aussparungen für Drehplatten vorne, mechanisch arretierbaren Schwingplatten hinten, Radfreiheber (Tragfähigkeit: 4 t, Hubhöhe: 450 mm), Laufschiene für den optionalen Achsfreiheber, steckbaren Querverbindungen, inkl. Metallschutzbügel und Schalter für die optionale 24V-LED-Beleuchtung.



Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten, CE-Stop und Signaltone beim Senken.

Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, Gleichlaufüberwachung per Lichtschranke.

Ideal geeignet für Annahme, Achsvermessung, Reparatur und Prüfplatz für Scheinwerfer- und Fahrassistenzsysteme.



Technische Daten:

Farbe: Anthrazitgrau / Schwarz

Antriebsleistung: 3,5 kW

Antriebsspannung (elektrisch): 3 / 400V / 50Hz

Gewicht: 2.575 kg

Produktdatenblatt

Verpackung: 5.060 x 680 x 500 mm
Tragfähigkeit: 5.000 kg
Absicherung: 3C16 A
Aufstelllänge mit Auffahrklappen: 5.575 mm
Betonfestigkeit: C20/25
Fahrschienenbreite: 610 mm
Fahrschienenlänge: 5.000 mm
Fundamentdicke ohne Bodenbelag: 200 mm
Gesamtbreite: 2.200 mm
Gleichlaufsystem: Lichtschränke/Haupt- u. Folgezylinder
Hub-/Senkzeit: ca. 70 / 60 s
Hubhöhe max.: 1.870 mm
Hubhöhe Radfreiheber: 450 mm
Ölmenge: ca. 18 l
Tragfähigkeit Radfreiheber: 4.000 kg
Druckluftanschluss: 8 bar

Zubehörprodukte

ATH - 090601