

Produktdatenblatt

4-Säulenhebebühne Four Lift 65 für PKW's bis Transporter langem Radstand und LLKW's, Tragfähigkeit 6.500 kg

ATH - 650018



Beschreibung:

Hochwertige und robuste 4-Säulen-Hebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei.
Für PKW bis Transporter mit langem Radstand und LLKW's.
(Fahrschienenlänge: 5,50 m, Fahrschienenabstand in der Breite verstellbar).
Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil.
Universell einsetzbar mit ebenen Fahrschienen und Laufschiene für den optionalen Achsfreiheber.
Exakt nivellierbares Lochrastensystem der Fahrschienen zum Ausrichten und Auffahren der Last.
Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten und Schlaffseilsicherung.
Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, CE-Stop und Signalton beim Senken.
Bestens geeignet für Annahme, Reparatur und Scheinwerfereinstellung.

Technische Daten:

Farbe: Anthrazitgrau / Schwarz
Antriebsleistung: 3,0 kW
Antriebsspannung (elektrisch): 3 / 400V / 50Hz
Gewicht: 2.100 kg
Verpackung: 6.400 x 550 x 1.480 mm
Tragfähigkeit: 6.500 kg
Absicherung: 3C16 A
Auffahrhöhe: 210 mm

Produktdatenblatt

Betonfestigkeit: C20/25
Fahrschienenabstand : 500 - 1.250 mm
Fahrschienenbreite: 510 mm
Fahrschienenlänge: 5.500 mm
Fundamentdicke ohne Bodenbelag: 200 mm
Hub-/Senkzeit: ca. 48 / 48 s
Hubhöhe max.: 1.800 mm
Ölmenge: ca. 18 l
Druckluftanschluss: 8 bar

Zubehörprodukte

ATH - 090601
ATH - 1000002