www.richtsatzvermietung.de
HUTHMACHER GMBH
Steinendorfer Str. 33-35 | 42699 Solingen
HOTLINE 0212 - 38 32 77 0

Produktdatenblatt

MIDTRONICS MDX-325P Batterietester mit Drucker

MIDTRONICS - MDX-325P

Beschreibung:

Ausgerüstet mit einem integrierten Drucker, wird es für Sie jetzt noch einfacher und kostengünstiger, mit dem Midtronics MDX-325P den Zustand von Batterien und elektrischen Systemen zu prüfen, zu messen und darzustellen.
Mit dem MDX-325P können in sekundenschnelle rasche, einfache und genaue Batterie- oder Systemtests ohne Wärmeentwicklung, Funken oder mögliche Fehlinterpretation durch den Benutzer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse können sofort ausgedruckt und zusammen mit den Kunden geprüft werden. So werden präventive Wartungsroutinen wirkungsvoller und der Kundendienst verbessert.
Dank der patentierten Leitwerttechnik und der vielfach erprobten Zuverlässigkeit werden Midtronics-Tester für Garantietests und Vorsorgewartungen bei Autohändlern und Serviceanbietern weltweit eingesetzt.
Leistungsmerkmale:
Ein integrierter Drucker liefert sofortige Ergebnisse zur Überprüfung mit dem Kunden.
Die Kopfzeile des Ausdrucks kann vom Benutzer individuell definiert werden.
Testet 12 V Batterien und elektrische Systeme in Personenkraftwagen und Kleintransportern.
Testet die Spannung von Anlasser- und Ladesystemen und zeigt die Ergebnisse an.
Testet Batterien mit einem Kaltstartstrom von 100 bis 900 CCA.
Erkennt defekte Zellen.
Verpolungsschutz.
Testet entladene Batterien bis zu einer Spannung von 1 Volt.
Kompatibel mit verschiedenen Normensystemen (CCA, DIN,

Produktdatenblatt

EN, IEC, SAE).
Testet unterschiedliche Batteriearten: Standard (geflutet), AGM (Vlies) und GEL.
19 Sprachen.
Ausstattungsmerkmale:
LCD-Textdisplay
Temperaturausgleich wird vom Testgerät abgefragt
Betriebstemperatur 0 °C bis 50 °C/32 °F bis 120 °F
Testbereich:
100–900 CCA
100–550 DIN
100–900 EN
100–550 IEC
100–900 SAE
Integrierter Drucker nimmt Stromversorgung durch die getestete Batterie.
Testet 12V Batterien / 12 Volt Batterien bis zu Spannungen von 1 Volt.
Kabellänge 53,34 cm / 21 Zoll.
Stromversorgung über die getestete oder 9V Batterie / 9 Volt Batterie.
Voltmeter 0,9–16 VDC, +/- 0,05 VDC.
19 Sprachen wählbar.
Gehäusematerial ist aus säurebeständiger ABS-Kunststoff.

Technische Daten:

Anwendungsbereiche: 12 V
Normen: CCA, EN, DIN, SAE, IEC
Arbeitsbereiche: 100 - 900 EN/SAE
Kabellänge: ca. 53 cm
Voltmeter: 0,9 - 16 V DC
Anzeige: LCD Display
Abmessungen (H/B/T): 280/90/65 mm
Gewicht: 1,0 kg

Zubehörprodukte

MIDTRONICS - 856609