www.richtsatzvermietung.de
HUTHMACHER GMBH
Steinendorfer Str. 33-35 | 42699 Solingen
HOTLINE 0212 - 38 32 77 0

Produktdatenblatt

Mobile Hebebühne mit hydropneumatischem Antrieb, 2-teili

Kunzer - WK.8025.1





Beschreibung:

Die Hebebühne besteht aus 2 unabhängigen Hubrahmen, die zusammen mit der hydropneumatischen Pumpe eine vollständige, transportable Hebebühne ergeben. Die Bauform erlaubt einen universellen Antrieb mittels Kompressor. Der Betrieb hat auf ebenem Untergrund zu erfolgen. Leicht zu transportieren und universell in der Anwendung.

Technische Daten:

Tragkraft: 2.500 kg
Länge: 1.800 mm
Bauhöhe: 85 mm
Hubhöhe max.: 455 mm
Eingangsluftdruck: 8 bar / 116 psi
Gewicht (komplett): 95 kg
Aufnahme Gummiblöcke (LxBxH):
WK 8025-60:160 x 120 x 60 mm (im Lieferumfang)
WK 8025-120: 160 x 120 x 120 mm (optional)
Mittenabstand Auflagepunkte:
min.: 1.000 mm
max.: 1.200 mm

Zubehörprodukte

Kunzer - WK.8025-120
Kunzer - WK.8025-60